



DUMPER GOMMATO WACKER NEUSON DW50

Le dimensioni compatte garantiscono l'agilità della classe da 3 tonnellate. Il DW50 può facilmente competere con i modelli più grandi: un principio innovativo della cabina e della postazione del conducente che comprende i controlli tramite leva di comando, il freno di stazionamento a molla e molti altri dettagli accuratamente studiati forniscono la massima facilità d'uso. Il carico utile di 5.000 kg e una velocità di marcia fino a 28 km/h fanno del DW50 una macchina potente ed efficiente in grado di gestire carichi di materiale in modo semplice e rapido.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Dumper Gommato](#), [Movimento Terra](#)

Tag: [Wacker Neuson](#)

SPECIFICHE TECNICHE

DATI D'ESERCIZIO

Carico utile	5.000 kg
Peso di trasporto ROPS	3.445 kg
Capacità del cassone raso	1.970 l
Capacità del cassone colmo	2.650 l
Capacità del cassone volume acqua	1.280 l

DATI DEL MOTORE

Produttore del motore	Deutz
Modello di motore	TCD 2.9
Potenza del motore conformità ISO 3046/1	55,4 kW
Norme di emissione fase	5
Cilindrata	2.900 cm ³
Numero di giri del motore	2300 1/min
Velocità di avanzamento Opzione	28 km/h
Velocità di avanzamento	25 km/h
Angolo di piega	37 °
Angolo di oscillazione	15 °
Raggio di sterzata	4.250 mm
Capacità ascensionale	50 %
Pneumatici	12.5 - 18/16
Lu x La x H	4495 x 1915 x 2815 mm
Pompa dello sterzo	Pompa a pistoncini assiali
Portata	132 l/min
Pressione d'esercizio	450 bar
Pompa di servizio	Pompa idraulica
Portata	45 l/min
Pressione d'esercizio	220 bar

Capacità del serbatoio carburante
Emissioni acustiche (LwA)

50 l
101 dB(A)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca Wacker Neuson
Prodotto Dumper Gommato