



## ESCAVATORE WACKER NEUSON ET65

L'ET65 è l'escavatore che gli utenti finali desiderano. Una macchina ad alta efficienza che sorprende per il design compatto e la manovrabilità. Grazie all'elevata potenza di scarico e al potente motore, le notevoli prestazioni di scavo si aggiungono agli ulteriori vantaggi che rendono l'escavatore un tutt'uno in cantiere. Grazie al braccio di sostegno, ha una vasta portata, profondità di scavo e altezza di scarico.

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Construction](#), [Escavatori](#),  
[Movimento Terra](#)

**Tag:** [Wacker Neuson](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

### DATI D'ESERCIZIO

Peso di trasporto min.

5.806 kg

Peso d'esercizio

6.078 - 6.954 kg

Forza di strappo max.	30,8 kN
Forza di spunto max.	50,7 kN
Profondità di scavo mass. max.	4.193 mm
Altezza di scarico	3.912 - 4.898 mm
Raggio di scavo mass. max.	6.877 mm
Numero di giri della torretta	9 1/min
Lu x La x H	6.128 x 1.950 x 2.478 mm

## DATI DEL MOTORE

Produttore del motore	Perkins
Modello di motore	404D-22T
Motore	motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua
Cilindrata	2.216 cm <sup>3</sup>
Numero di giri	2.000 1/min
Potenza del motore conformità ISO	42 kW
Batteria	88 Ah
Capacità del serbatoio carburante	85 l

## IMPIANTO IDRAULICO

Pompa di servizio	Pompa a portata variabile e pompa idraulica
Portata	144 l/min
Pressione d'esercizio per il lavoro e l'impianto idraulico di marcia	240 bar
Pressione d'esercizio ingranaggio di brandeggio	215 bar
Serbatoio idraulico	92 l

## CARRELLO D'ATTEGGIAMENTO

Velocità di avanzamento capacità	5,2 km/h
Larghezza dei pattini	400 mm
Distanza da terra	284 mm

## LAMA

Larghezza	1.950 mm
Altezza	423 mm
Corsa lama di rinterro sopra piano di posa	403 mm
Corsa lama di rinterro sotto piano di posa	427 mm

## EMISSIONI ACUSTICHE

Emissioni acustiche (LwA) conforme a 2000/14/CE	97 dB(A)
Cabina - livello di pressione sonora LpA conforme a ISO 6394	77 dB(A)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

<b>Marca</b>	Wacker Neuson
<b>Prodotto</b>	Escavatore