GENERATORE TECNOGEN PK23 20 KW

La cofanatura supersilenziata TecnoGen utilizzata per la serie tenax è stata progettata allo scopo di raggiungere il minor livello di rumorosità possibile e un perfetto raffreddamento del motore. Il soffio d’aria raffreddante è canalizzato in circuiti fissi. La cofanatura è adatta ad essere utilizzata in ambienti tropicali. Il silenziatore gas di scarico, di tipo residenziale, è collocato all’interno della cofanatura stessa. La cofanatura è costruita in acciaio zincato a caldo. Le lamiere hanno uno spessore di 20/10. La struttura è completamente bullonata e fissata tramite speciali sigilli al polietilene. Tutti i pannelli sono facilmente rimovibili. La cofanatura è dotata di porte con ampie aperture che consentono il facile accesso al gruppo elettrogeno per le operazioni di manutenzione. Tutte le chiusure sono di acciaio inossidabile e con serratura a chiave. I materiali insonorizzanti sono altamente resistenti al fuoco e autoestinguenti. Le lamiere metalliche sono pre-lavate e

sgrassate prima della verniciatura automatica a polvere poliestere.

SKU: N/A
Category: Attrezzature
Tag: Tecnogen

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

kVA max	22
kVA cont.	20
kW max	17,6
kW cont.	16
Modello Motore	404D-22G
Regolatore motore	M
Cilindri Motore	4
cm3 Motore	2216

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Tecnogen
Prodotto	Generatore