



MARTELLLO MILWAUKEE K545

Eroga 8.5J di energia del colpo per efficaci perforazioni

1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata

Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento

Avviamento morbido e frizione di sicurezza

Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni

Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni

Modalità di percussione morbida

Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni

Indicatore LED dello stato di manutenzione

Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura

Cavo 6 m

SKU: N/A

Category: [Attrezzature](#)
Tag: [Milwaukee](#)

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE PRODOTTO	K 545 S
Attacco	SDS-Max
Codice prodotto	4933398200, 4933432450, 4933405347, 4933398280
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Equipaggiamento standard	Cavo 6 m, impugnatura antivibrazione AVS con regolatore di profondita', grasso, valigia di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Foro corone max (mm)	100
Foro punte piene max (mm)	45
Foro punte tunnel max (mm)	65
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²)	1.9
Milwaukee A4 Dealer Catalogue page number	233
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Peso (Kg)	6.7
Potenza (W)	1300
Velocità a carico (soft mode)	350
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9
Suono e Vibrazione	
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	109.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	98.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	11.5

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Milwaukee
Prodotto	Martello Perforatore