

MINIPALA GOMMATA CAT 216B3



La Minipala Gommata SSL Cat, con molte attrezzature disponibili, è ideale per applicazioni in edilizia, architettura del paesaggio, agricoltura e altri settori. Fornisce le tradizionali affidabilità e durata Cat con un'eccellente produttività.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Minipale Gommate](#), [Movimento Terra](#)

Tag: [Cat](#)

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE

Potenza lorda - SAE J1995	38 kW
Cilindrata	2.2 l
Corsa	100 mm
Alesaggio	84 mm
Modello motore	Cat C2.2

Potenza netta - SAE 1349/ISO 9249	35 kW
Potenza netta al volante	35 kW

SPECIFICHE OPERATIVE

Capacità operativa nominale	635 kg
Carico di ribaltamento	1270 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione	1852 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta	680 kg

PESI

Peso operativo	2581 kg
-----------------------	---------

DIMENSIONI

Passo	986 mm
Lunghezza - Con benna a terra	3233 mm
Lunghezza - Senza benna	2519 mm
Altezza - Sommità della cabina	1950 mm
Larghezza del veicolo agli pneumatici	1525 mm
Distanza libera da terra	195 mm
Angolo di partenza	26°
Angolo di scarico massimo	40°
Altezza perno benna - Massimo sollevamento	2854 mm
Sbraccio - Sollevamento/scarico massimo	505 mm
Raggio di sterzata dal centro - Lato posteriore macchina	1502 mm
Altezza del perno della benna - Posizione di trasporto	200 mm
Sporgenza del paraurti - Dietro l'assale posteriore	967 mm
Raggio di sterzata dal centro - Benna	1944 mm
Raggio di sterzata dal centro - Attacco	1195 mm

Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo	1291 mm
Gioco al sollevamento e scarico massimi	2169 mm
Altezza totale massima	3709 mm
Angolo di richiamo della benna - Altezza massima	81°

IMPIANTO IDRAULICO

Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata)	23.2 kW
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala	23000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala	61 l/min

CABINA

Struttura ROPS	SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
Struttura FOPS	SAE J/ISO 3449 APR98 Livello I, ISO 3449:1992 Livello I
Struttura FOPS livello II	SAE J/ISO 3449 APR98 Livello II, ISO 3449:1992 Livello II (a richiesta)

TRASMISSIONE

Velocità di traslazione - Marcia avanti e retromarcia	12.7 km/h
--	-----------

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Carter catene - Per lato	6 l
Sistema di raffreddamento	10 l
Basamento motore	10 l
Serbatoio del combustibile	58 l
Impianto idraulico	55 l
Serbatoio idraulico	35 l

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Cat
Prodotto	Minipala Gommata