



PALA GOMMATA WACKER NEUSON WL20

La pala gommata Wacker Neuson WL20 è pronta per lavorare ovunque, anche nel passaggio più stretto. E non solo questo: la pala gommata fornisce risultati di prima classe anche nelle condizioni di lavoro più ristrette, convincendo in qualsiasi campo.

Oltre all'elevato comfort di lavoro e gli eccellenti standard di sicurezza, la pala gommata WL20 offre una manovrabilità estrema, velocità, un ingombro ridotto durante l'uso e un trasporto agevole da un cantiere all'altro.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Movimento Terra](#),
[Pale Gommate](#)

Tag: [Wacker Neuson](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Tettuccio dell'operatore Cabina*

DATI DEL MOTORE

Produttore del motore	Perkins	Perkins
Modello di motore	403 J-11	403 J-15
Cilindro	3	3
Potenza del motore kW	17,9	23,4
con un numero di giri Massimo 1/min	2.800	2.600
Cilindrata cm ³	1.131	1.496
Tipo di refrigerante	Acqua	Acqua

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione d'esercizio V	12	12
Batteria Ah	77	77
Alternatore A	40	65

PESI

Peso d'esercizio kg	2.000	2.150
Carico di ribaltamento con benna - macchina dritta kg	1.215	1.437
Carico di ribaltamento con benna - macchina inclinata kg	977	1.206
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina dritta kg	904	970
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina inclinata kg	719	866

DATI DEL VEICOLO

Capacità della benna Benna standard m ³	0,2	0,2
---	-----	-----

Trazione	Idrostatica con albero cardanico	Idrostatica con albero cardanico
Assi (optional)	T80 (T94)	T94
Postazione di guida (optional)	FSD (EPS, EPS Plus, cabina)	Cabina
Velocità (optional) km/h	0-20 (30)	0-20 (30)
Velocità Livello 2 km/h	0 - 20	
Livelli di velocità	2	2
Pneumatici standard	27x10.50-15 EM ET-5	27x10.50-15 EM ET-5

IMPIANTO IDRAULICO

Pressione operativa impianto idraulico del veicolo bar	330	330
Pressione d'esercizio impianto idraulico di servizio bar	225	225
Portata impianto idraulico di servizio l/min	30,8	36,4

CAPACITÀ DEL RIEMPIMENTO

Capacità del serbatoio carburante l	20	20
Olio da motore l	4	4,5
Serbatoio idraulico l	20	20
Impianto idraulico l	37	37
Refrigerante l	4,3	5,5

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di potenza sonora LwA garantito dB(A)	101	101
Livello di pressione acustica indicato LpA dB(A)	85	85

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Wacker Neuson
Prodotto	Pala Gommata