

POMPA TURBOSOL TM190

APEMAT 190 è un miscelatore e trasportatore di massetti per sottofondi con motore elettrico monofase. E' disponibile in tre differenti versioni : E a caricamento manuale, EB con benna di carico, EBP con benna di carico e pala raschiante.



SKU: N/A

Category: [Attrezzature](#)

Tag: [Turbosol](#)

SPECIFICHE TECNICHE

DATI TECNICI	E	EB	EBP
Motore elettrico	2,2 kW - 230 V	2,2 kW + 0,75 kW - 230 V	2,2 kW + 0,75 kW - 230 V
Compressore da cantiere (rendimento aria 6 bar) -non incluso-	2.400 ÷ 2.500 l/m	2.400 ÷ 2.500 l/m	2.400 ÷ 2.500 l/m
Capacità serbatoio	190 l	190 l	190 l
Resa per ciclo [*]	140 ÷ 160 l	140 ÷ 160 l	140 ÷ 160 l
Cicli per ora	13 ÷ 16	18 ÷ 20	18 ÷ 22

DATI TECNICI	E	EB	EBP
Distanza massima di pompaggio [*]	80 m	80 m	80 m
Altezza massima di pompaggio [*]	40 m	40 m	40 m
Altezza di carico	85 cm	41 cm	41 cm
Capacità benna di carico	---	190 l	190 l
Pala raschiante	no	no	sí
Granulometria massima			
<i>tubo Ø 65 mm</i>	20 mm	20 mm	20 mm
<i>tubo Ø 50 mm</i>	12 mm	12 mm	12 mm
Dimensioni (L x P x H)	175 x 104 x 125 cm	228 ^[**] x 104 x 215 cm ^[**]	228 ^[**] x 104 x 215 cm ^[**]
Peso	400 kg	520 kg	590 kg
Versioni	base	con benna di caricamento	con benna di caricamento e pala raschiante

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca Turbosol

Prodotto Pompa