POMPA TURBOSOL TM250

Transmat 250 è un mescolatore e convogliatore di sottofondi per pavimenti trifase. Transmat 250 è proposto in tre differenti versioni: versione E munita di tramoggia maggiorata per facilitare il caricamento manuale del serbatoio, versione EB con benna di caricamento da 270 litri a sollevamento idraulico e versione EBP con benna e pala raschiante con argano di trascinamento. Da abbinare ad un compressore da cantiere con resa da 3.600 l/min a 6 bar.

SKU: N/A
Category: Attrezzature
Tag: Turbosol

SPECIFICHE TECNICHE

Dati tecnici

DATI TECNICI	E	EB	EBP	ET-SILO (a richiesta)

DATI TECNICI	E	EB	EBP	ET-SILO (a richiesta)
Motore elettrico	5,5 kW - 400 V / 50 Hz	5,5 kW - 400 V / 50 Hz	5,5 kW - 400 V / 50 Hz	4,8 kW - 400 V / 50 Hz
Compressore da cantiere (resa aria consigliata a 6 bar) - non incluso-	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min	2.400 ÷ 5.000 l/min
Capacità serbatoio	270 l	270 l	270 l	270 l
Resa per ciclo [*]	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Cicli per ora	12 ÷15	18 ÷ 20	18 ÷ 22	20 ÷ 25
Distanza massima di pompaggio [*]	120 m	120 m	120 m	120 m
Altezza massima di pompaggio [*]	80 m	80 m	80 m	80 m
Altezza di carico	95 cm	36 cm	36 cm	---
Capacità benna di carico	---	270 l	270 l	---
Pala raschiante	no	no	si	---
Granulometria massima				
tubo Ø 65 mm (di serie)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
tubo Ø 50 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
tubo Ø 90 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Scocca	ruote pneumatiche e timone snodato	ruote pneumatiche e timone snodato	ruote pneumatiche e timone snodato	ruote pneumatiche e timone snodato
Dimensioni (L x W x H)	172 x 135 x 131 cm	196 x 135 x 220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***]		165 x 135 x 150 cm
Peso	620 kg	780 kg	840 kg	730 kg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Turbosol
Prodotto	Pompa