



## RAGNO JLG X15J PLUS

Emissioni e inquinamento acustico ridotti al minimo.

Riduzione del tempo di posizionamento grazie agli stabilizzatori autolivellanti.

I cingoli facilitano la manovrabilità in ambienti delicati.

Peso ridotto per facilitare il trasporto e l'operatività in aree a portata limitata.

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Construction](#), [Elevazione](#), [Ragni](#)

**Tag:** [JLG](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Motorizzazione

Tipo di motore - Benzina

HONDA iGX 390, 8,7Kw Petrol

### Dati sulle prestazioni

Pendenza superabile

28.7 %

Sostegni o stabilizzatori

Sì

**Dati sulle prestazioni**

Capacità della piattaforma - Limitata	230 kg / 507.1 lb
Rotazione	360 Degrees

**Dimensioni**

Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	3.40 m / 11.2 ft
Larghezza macchina	0.75 m / 2.5 ft
Lunghezza al suolo della struttura di base	2.80 m / 9.2 ft
Larghezza al suolo della struttura di base	2.80 m / 9.2 ft
Carreggiata	1.24 m / 4.1 ft

**Specifiche raggio di azione**

Sbraccio orizzontale	6.10 m / 20 ft
Altezza di lavoro	15.30 m / 50.2 ft
Sbraccio di lavoro	6.60 m / 21.7 ft

**Specifiche generali**

Capacità - Serbatoio idraulico	24 L / 6.3 gal.
Peso macchina (CE & GOST)	1910 kg / 4210.8 lb
deleted - Maximum-Ground-Bearing-Pressure	2.41 Kg/cm <sup>2</sup>

**DETTAGLI DEL PRODOTTO**

**Marca**

JLG

**Prodotto**

Ragno