



RAGNO JLG X20J PLUS

Progettazione specializzata: stabilizzatori a schema quasi quadrato, piastre d'appoggio degli stabilizzatori amovibili, cestello amovibile e carro cingolato che consente di superare pendenze fino al 28%

Flessibilità eccezionale: dotata di motore elettrico oltre che di motore diesel; disponibili batterie opzionali al litio. La serie "Plus" offre anche una piattaforma a portata illimitata di 230 kg, consentendo così un maggiore sbraccio (nessun limite di volume di lavoro)

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Ragni](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione

Modello del motore opzionale

Perkins 402.05,10.2kw

Dati sulle prestazioni

Capacità della piattaforma – Limitata	230 kg / 507.1 lb
Pendenza superabile	28.7 %
Sostegni o stabilizzatori	Sì
Capacità della piattaforma	230 kg / 507.1 lb
Rotazione	360 Degrees

Dimensioni

Dimensioni pneumatici	1.46m x 0.2m x 0.35m
Altezza macchina	2 m / 6.6 ft
Lunghezza macchina	5 m / 16.4 ft
Larghezza macchina	0.80 m / 2.6 ft
Lunghezza al suolo della struttura di base	2.93 m / 9.6 ft
Larghezza al suolo della struttura di base	2.92 m / 9.6 ft

Specifiche raggio di azione

Altezza di lavoro	20.05 m / 65.8 ft
Sbraccio di lavoro	9.70 m / 31.8 ft
Sbraccio orizzontale	9.20 m / 30.2 ft

Specifiche generali

Capacità - Serbatoio idraulico	40 L / 10.6 gal.
Ground Bearing Pressure	0.68 Kg/cm ²
Pressione specifica al suolo – Stabilizzatori	3.10 Kg/cm ²

Specifiche generali

Peso macchina (CE & GOST)

2840 kg / 6261.1 lb

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca

JLG

Prodotto

Ragno