



# RAGNO JLG X23J PLUS

Il design compatto aumenta la facilità di trasporto

Manovrabilità e accessibilità migliorate

Rispettosa dell'ambiente: combinazione di motori a combustione ed elettrico per un utilizzo efficiente dell'energia

Sono richiesti stabilizzatori per il funzionamento e il livellamento su superfici irregolari

Peso contenuto per un basso carico al suolo e per la facilità di trasporto

Comandi elettrici

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Construction](#), [Elevazione](#), [Ragni](#)

**Tag:** [JLG](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Motorizzazione

Modello del motore opzionale

Perkins 402.05,10.2kw

Tipo di motore - Benzina

440 cc Honda iGX440

Capacità serbatoio carburante - Diesel

13 L / 3.4 gal.

**Motorizzazione**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Capacità serbatoio carburante - Benzina | 5.90 L / 1.6 gal. |
|-----------------------------------------|-------------------|

**Dati sulle prestazioni**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Capacità della piattaforma - Limitata | 200 kg / 440.9 lb |
| Pendenza superabile                   | 28.7 %            |
| Sostegni o stabilizzatori             | Sì                |
| Capacità della piattaforma            | 120 kg / 264.6 lb |
| Rotazione                             | 361 Degrees       |

**Dimensioni**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Altezza macchina                           | 1.99 m / 6.5 ft  |
| Lunghezza macchina                         | 6 m / 19.7 ft    |
| Larghezza macchina                         | 0.99 m / 3.2 ft  |
| Lunghezza al suolo della struttura di base | 3.98 m / 13.1 ft |
| Larghezza al suolo della struttura di base | 3.98 m / 13.1 ft |
| Carreggiata                                | 1.76 m / 5.8 ft  |

**Specifiche raggio di azione**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Altezza di lavoro    | 23.10 m / 75.8 ft |
| Sbraccio di lavoro   | 11.63 m / 38.2 ft |
| Sbraccio di lavoro   | 10.25 m / 33.6 ft |
| Sbraccio orizzontale | 11.13 m / 36.5 ft |

### Specifiche generali

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Capacità - Serbatoio idraulico                | 48 L / 12.7 gal.        |
| Ground Bearing Pressure                       | 0.49 Kg/cm <sup>2</sup> |
| Pressione specifica al suolo - Stabilizzatori | 3.06 Kg/cm <sup>2</sup> |
| Peso macchina (CE & GOST)                     | 3090 kg / 6812.3 lb     |

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Marca</b>    | JLG   |
| <b>Prodotto</b> | Ragno |