



# RAGNO JLG X26J PLUS

Motore a batterie al litio o diesel  
Cingoli per superfici sensibili, interne o esterne

Altezza operativa di 26 metri  
360 gradi, piattaforma a portata illimitata di 230 kg

---

**SKU:** N/A

**Categories:** [Construction](#), [Elevazione](#), [Ragni](#)

**Tag:** [JLG](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Motorizzazione

Modello del motore opzionale

Kubota D902, 16 kw

Tipo di motore - elettrico

110V or 220V, 50Hz, 2.2kW

### Dati sulle prestazioni

Pendenza superabile

28 %

Sostegni o stabilizzatori

Sì

Capacità della piattaforma

230 kg / 507.1 lb

## Dati sulle prestazioni

Rotazione	360 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui

## Dimensioni

Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	6.35 m / 20.8 ft
Larghezza macchina	0.99 m / 3.2 ft
Lunghezza al suolo della struttura di base	4.08 m / 13.4 ft
Larghezza al suolo della struttura di base	3.98 m / 13.1 ft
Dimensione piattaforma A	0.69 m / 2.3 ft
Dimensione piattaforma B	1.34 m / 4.4 ft
Carreggiata	1.76 m / 5.8 ft

## Specifiche raggio di azione

Sbraccio orizzontale	13.10 m / 43 ft
Altezza di lavoro	25.60 m / 84 ft
Sbraccio di lavoro	13.75 m / 45.1 ft
Sbraccio di lavoro	13.75 m / 45.1 ft

## Specifiche generali

deleted - Ground-Bearing-Pressure	0.54 Kg/cm <sup>2</sup>
Pressione specifica al suolo - Stabilizzatori	4.51 Kg/cm <sup>2</sup>
Peso macchina	4365 kg / 9623.2 lb

## Specifiche generali

Peso macchina (CE &amp; GOST)

4365 kg / 9623.2 lb

**DETTAGLI DEL PRODOTTO****Marca**

JLG

**Prodotto**

Ragno