

RAGNO JLG X33J PLUS



Maggiore accesso: l'involuppo operativo è leader del settore, grazie al nuovo modello di braccio che consente un maggiore sbraccio di lavoro.

Maggiore stabilità: l'allargamento dei cingoli dà maggior stabilità durante lo spostamento.

Maggiore capacità: impareggiabile capacità senza restrizioni da 230 kg che consente di portare di più carico nell'area di lavoro.

Maggiore convenienza: emissioni e inquinamento acustico ridotti al minimo.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Ragni](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione

Modello del motore opzionale

Kubota D902 16.1 kW

Tipo di motore - elettrico

150Ah 76V Lithium-ion

Dati sulle prestazioni

Pendenza superabile	28.7 %
Sostegni o stabilizzatori	Sì
Capacità della piattaforma	230 kg / 507.1 lb
Rotazione	360 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui

Dimensioni

Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	6.50 m / 21.3 ft
Larghezza della macchina - cestello incluso	1.60 m / 5.2 ft
Altezza piattaforma	30.48 m / 100 ft
Carreggiata	2.10 m / 6.9 ft
Larghezza del sottocarro - ritratto/esteso	1.20 m - 1.70 m

Specifiche raggio di azione

Sbraccio orizzontale	16 m / 52.5 ft
Altezza piattaforma	30.48 m / 100 ft
Altezza di lavoro	32.48 m / 106.6 ft
Sbraccio di lavoro	16.65 m / 54.6 ft

Specifiche generali

Capacità - Serbatoio idraulico	80 L / 21.1 gal.
Peso macchina	7616 kg / 16790.4 lb

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Ragno