SEMOVENTE JLG 260 MRT

Il telaio stretto da 1,75 m, consente una maggiore mobilità in aree di lavoro ristrette
Piattaforma di lavoro ampia e con 570 kg di portata per favorire la produttività
4 ruote motrici di serie e 35% di pendenza superabile per una migliore mobilità

SKU: N/A
Categories: Construction, Elevazione, Semoventi
Tag: JLG

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione

Tipo di motore - Diesel - LRC	Kubota 17.5 kW 23.5 cv (Diesel)
Capacità serbatoio carburante - Diesel	28.39 L / 7.5 gal.

Specifiche generali

Freni	Inserimento a molla, Disinserimento idraulico
Capacità - Serbatoio idraulico	57 L / 15.1 gal.

Specifiche generali

Oscillating Axle - 4x4	Not Available / Standard
Ground Bearing Pressure	2.30 Kg/cm2
Peso macchina (CE & GOST)	3390 kg / 7473.7 lb

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0.80 km/h / 0.5 mph
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	5.60 km/h / 3.5 mph
Pendenza superabile - 4 ruote motrici	35 %
Tempo di sollevamento	27 sec.
Tempo di abbassamento	21 sec.
Altezza massima guida	7.92 m / 26 ft
Capacità della piattaforma	570 kg / 1256.6 lb
Capacità della piattaforma - Estensione	136 kg / 299.8 lb
Raggio di sterzata - Esterno	4.39 m / 14.4 ft

Dimensioni

Luce da terra	0.2 m / 8 in.
Altezza macchina	2.37 m / 7.8 ft
Altezza macchina - Guide ripiegate	1.96 m / 6.4 ft
Lunghezza macchina	2.67 m / 8.8 ft
Larghezza macchina	1.75 m / 5.7 ft
Dimensione piattaforma A	1.65 m / 5.4 ft
Dimensione piattaforma B	2.59 m / 8.5 ft
Lunghezza estensione piattaforma h	1.22 m / 4 ft
Altezza piattaforma	7.92 m / 26 ft

Dimensioni	
Altezza della piattaforma - Abbassata	1.26 m / 4.1 ft
Altezza corrimano della piattaforma	1.10 m / 3.6 ft
Passo (interasse)	1.98 m / 6.5 ft

Specifiche raggio di azione	
Altezza piattaforma	7.92 m / 26 ft
Altezza di lavoro	9.92 m / 32.5 ft

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Semovente