



SEMOVENTE JLG E 400 AJPN

Telaio stretto per maggiore manovrabilità in zone di lavoro congestionate e possibilità di passare attraverso un vano porta standard

Maggiore accessibilità grazie all'opzione JibPLUS che permette un movimento sui quattro assi

Comando di trazione automatico (ATC) in dotazione standard per prestazioni migliori su qualsiasi terreno e maggiore manovrabilità

Azionamento elettrico diretto ad alta efficienza con cicli utili più lunghi per una maggiore produttività

Assenza di emissioni per un'attrezzatura ecologica

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Semoventi](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione

Motorizzazione

Batterie	8 x 6V, 370 A-h
Sistema elettrico	48 Volts DC

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	4.80 km/h / 3 mph
Pendenza superabile - 2 ruote motrici	30 %
Capacità della piattaforma	230 kg / 507.1 lb
Rotazione	360 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui
Raggio di sterzata - Esterno	3.15 m / 10.3 ft

Dimensioni

Luce da terra	0.13 m / 5 in.
Altezza macchina	1.97 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	6.71 m / 22 ft
Dimensione piattaforma A	0.76 m / 2.5 ft
Dimensione piattaforma B	1.22 m / 4 ft
Ingombro di coda	0.1 m / 4 in.
Passo (interasse)	2.01 m / 6.6 ft

Specifiche raggio di azione

Altezza di lavoro	14.19 m / 46.6 ft
Sbraccio di lavoro	7.48 m / 24.5 ft
Rotazione orizzontale braccio articolato jib	180 Degrees

Specifiche raggio di azione

Sbraccio orizzontale

6.83 m / 22.4 ft

Specifiche generali

Capacità - Serbatoio idraulico

20 L / 5.3 gal.

Peso macchina (CE & GOST)

6850 kg / 15101.7 lb

1