



SEMOVENTE JLG E 450 AJ

Maggiore versatilità grazie alla disponibilità di quattro modelli con altezze di lavoro fino a 15,50 m e diverse opzioni

Comando di trazione automatico (ATC) in dotazione standard per prestazioni migliori su qualsiasi terreno e maggiore manovrabilità

Azionamento elettrico diretto ad alta efficienza con cicli utili di lavoro più lunghi per una maggiore produttività

Assenza di emissioni per un'attrezzatura ecologica

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Semoventi](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

	Motorizzazione	
Batterie		8 x 6V, 370 A-h
Sistema elettrico		48 Volts DC

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	5.20 km/h / 3.2 mph
Pendenza superabile - 2 ruote motrici	30 %
Capacità della piattaforma	230 kg / 507.1 lb
Rotazione	360 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui
Raggio di sterzata - Esterno	3.15 m / 10.3 ft

Dimensioni

Luce da terra	0.2 m / 8 in.
Altezza macchina	2.01 m / 6.6 ft
Lunghezza macchina	6.45 m / 21.2 ft
Dimensione piattaforma A	0.76 m / 2.5 ft
Dimensione piattaforma B	1.52 m / 5 ft
Ingombro di coda	0 m / 0 in.
Passo (interasse)	2.01 m / 6.6 ft

Specifiche raggio di azione

Altezza di lavoro	15.72 m / 51.6 ft
Sbraccio di lavoro	7.89 m / 25.9 ft
Rotazione orizzontale braccio articolato jib	0 Degrees
Sbraccio orizzontale	7.24 m / 23.8 ft

Specifiche generali

Capacità - Serbatoio idraulico

20 L / 5.3 gal.

Peso macchina (CE & GOST)

6670 kg / 14704.8 lb

DETTAGLI DEL PRODOTTO**Marca**

JLG

Prodotto

Semovente