



SEMOVENTE JLG TOUCAN 10 E

Alimentazione elettrica a zero emissioni e un funzionamento in ambienti interni a bassissimi livelli di rumore.

Maggiore coppia motrice ed efficienza più elevata; nessuna attesa grazie a motori di trazione a CA a risposta immediata.

Le dimensioni compatte e il preciso sistema di controllo consentono l'accesso a un maggior numero di luoghi.

Ampio sbraccio ed elevata altezza di scavalco con resistente colonna a sfilo verticale e braccio articolato jib versatile.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Semoventi](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie
Sistema elettrico

Motorizzazione

24V DC (4X6V - 260Ah / 20h)

24 Volts DC

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0.75 km/h / 0.5 mph
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	5.50 km/h / 3.4 mph
Pendenza superabile - 2 ruote motrici	25 %
Capacità della piattaforma	200 kg / 440.9 lb
Rotazione	345 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui
Raggio di sterzata - Interno	0.01 m / 0 in.
Raggio di sterzata - Esterno	1.99 m / 6.5 ft

Dimensioni

Luce da terra	0.1 m / 4 in.
Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	2.82 m / 9.3 ft
Dimensione piattaforma A	0.90 m / 3 ft
Dimensione piattaforma B	0.70 m / 2.3 ft
Ingombro di coda	0.12 m / 5 in.
Passo (interasse)	1.20 m / 3.9 ft

Specifiche raggio di azione

Rotazione orizzontale braccio articolato jib	0 Degrees
Altezza di scavalamento	6.51 m / 21.4 ft
Altezza di lavoro	10.10 m / 33.1 ft
Sbraccio di lavoro	3.38 m / 11.1 ft

Specifiche generali

Capacità - Serbatoio idraulico	7.50 L / 2 gal.
Peso macchina	2980 kg / 6569.8 lb
Peso macchina (CE & GOST)	2980 kg / 6569.8 lb

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Semovente