SEMOVENTE JLG TOUCAN 12 E PLUS

Dimensioni compatte per accedere ad aree difficilmente raggiungibili.
Braccio articolato fornisce versatilità e uno sbraccio orizzontale .
Torretta rotante a 345° per capacità di posizionamento senza confronti.
Manovrabile in mezzo ad ostacoli vari al suolo e in quota.
Il Toucan 12E Plus è dotato della rotazione della piattaforma.

SKU: N/A
Categories: Construction, Elevazione, Semoventi
Tag: JLG

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione	
Batterie	48V - 260 A/h
Sistema elettrico	48 Volts DC

Dati sulle prestazioni	
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	6 km/h / 3.7 mph
Pendenza superabile - 2 ruote motrici	25 %
Capacità della piattaforma	200 kg / 440.9 lb
Rotazione	345 Degrees
Tipo di rotazione	Non-continui
Raggio di sterzata - Esterno	2.60 m / 8.5 ft

Dimensioni	
Luce da terra	0.13 m / 5 in.
Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	3.65 m / 12 ft
Dimensione piattaforma A	0.70 m / 2.3 ft
Dimensione piattaforma B	1.05 m / 3.4 ft
Ingombro di coda	0.13 m / 5 in.
Passo (interasse)	1.60 m / 5.2 ft

Specifiche raggio di azione	
Altezza di lavoro	12.65 m / 41.5 ft
Sbraccio di lavoro	6.70 m / 22 ft
Rotazione orizzontale braccio articolato jib	0 Degrees
Sbraccio orizzontale	6.05 m / 19.8 ft
Altezza di scavalcamento	7.12 m / 23.4 ft

Specifiche generali	
Capacità - Serbatoio idraulico	15 L / 4 gal.
Peso macchina (CE & GOST)	4900 kg / 10802.7 lb

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Semovente