



SOLLEVATORE TELESCOPICO MERLO ROTO 50.21

I sollevatori telescopici della gamma Roto consentono di operare a 360° grazie alla torretta girevole, che offre un raggio di azione maggiore rispetto ad un telescopico fisso.

La nuova famiglia ROTO segna una nuova era, introducendo nuovi standard nel campo dei telescopici destinati al settore Costruzione ed ampliando l'offerta prodotto con nuovi contenuti, adeguandosi sempre più alle esigenze dei diversi utilizzatori.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#),
[Telescopici](#)

Tag: [Merlo](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima (kg)
4950

Altezza di sollevamento (m)

21

Massa totale a vuoto senza forche (kg)

15800

Pneumatici standard

18 - 22.5

Larghezza (mm)

2430

Altezza (mm)

3120

Lunghezza (mm)

6830

Traslazione laterale del braccio

-

Livellamento del telaio (%)

-

Motore

Deutz TCD3.6

Cilindrata / cilindri

3600 / 4

Potenza motore (kW / HP)

55,4 / 75

Emission standard

Stage V - DOC + DPF

EPD

YES

Velocità massima (km/ h)

25

Hydraulic pump

LS + FS

Pressione d'esercizio (l/min - bar)

103,5 - 250

Cabina FOPS e ROPS

Cabina sospesa

NO

Rapporti

2

Rotazione torretta
600°

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Merlo
Prodotto	Sollevatori Telescopici